

Вставка УЗИП класс 2 для защиты от перенапряжений, для фотогальванических установок



Тип	U макс. DC В	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
V20-C 0-300PV	300	1-полюсная, PV-вставка с Y-базой до 600В DC	1	5,500	5099611



€/шт.

- V 20-C/...PV: Вставка разрядника- тип 2 для защиты от перенапряжений фотогальванических энергетических установок
- Для уравнивания потенциалов при защите от перенапряжения согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
 - Разрядная характеристика до 40 кА (8/20) на полюс
 - Низкий уровень защиты DC: < 2,0 кВ на полюс (соединение звездой: 4,0 кВ и Uос макс = 1000 В постоянного тока)
 - Вставной разрядник с термически-динамическим разделительным приспособлением и оптической индикацией функций
 - Закрытый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
 - Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы

Применение: Фотогальванические системы без или с отдельной изолированной системой молниезащиты

Вставка УЗИП класс 2 для защиты от перенапряжений, для фотогальванических установок



Тип	U макс. DC В	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
V20-C 0-500PV	500	1-полюсная, PV-вставка с Y-базой до 1000В DC	1	6,500	5099708



€/шт.

- V 20-C/...PV: Вставка разрядника- тип 2 для защиты от перенапряжений фотогальванических энергетических установок
- Для уравнивания потенциалов при защите от перенапряжения согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
 - Разрядная характеристика до 40 кА (8/20) на полюс
 - Низкий уровень защиты DC: < 2,0 кВ на полюс (соединение звездой: 4,0 кВ и Uос макс = 1000 В постоянного тока)
 - Вставной разрядник с термически-динамическим разделительным приспособлением и оптической индикацией функций
 - Закрытый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
 - Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы

Применение: Фотогальванические системы без или с отдельной изолированной системой молниезащиты

