

Кабельные вилки



Водонепроницаемые, 63А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).

Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 4 – 16 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263P1W	2CMA166780R1000	1	0.95
3	Желтый	100-130	50 и 60	263P4W	2CMA166774R1000	1	0.95
3	Синий	200-250	50 и 60	263P6W	2CMA166776R1000	1	0.95
3	Красный	380-415	50 и 60	263P9W	2CMA166778R1000	1	0.95
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363P1W	2CMA166794R1000	1	1.05
4	Желтый	100-130	50 и 60	363P4W	2CMA166782R1000	1	1.05
4	Черный	600-690	50 и 60	363P5W	2CMA166784R1000	1	1.05
4	Красный	380-415	50 и 60	363P6W *	2CMA166786R1000	1	1.05
4	Черный	480-500	50 и 60	363P7W	2CMA166788R1000	1	1.05
4	Синий	200-250	50 и 60	363P9W	2CMA166790R1000	1	1.05
4	Красный	440-460	60	363P11W	2CMA166792R1000	1	1.05
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463P1W	2CMA166806R1000	1	1.15
5	Желтый	100-130	50 и 60	463P4W	2CMA166796R1000	1	1.15
5	Красный	346-415	50 и 60	463P6W *	2CMA166798R1000	1	1.15
5	Черный	480-500	50 и 60	463P7W	2CMA166800R1000	1	1.15
5	Синий	208-250	50 и 60	463P9W	2CMA166802R1000	1	1.15
5	Красный	440-460	60	463P11W	2CMA166804R1000	1	1.15



Водонепроницаемые, 125А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT)

Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16 – 50 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	2125P1W	2CMA166812R1000	1	1.32
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125P4W	2CMA166808R1000	1	1.32
3	Синий	200-250	50 и 60	2125P6W	2CMA166810R1000	1	1.32
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	3125P1W	2CMA166824R1000	1	1.43
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125P4W	2CMA166814R1000	1	1.43
4	Черный	600-690	50 и 60	3125P5W	2CMA166815R1000	1	1.43
4	Красный	380-415	50 и 60	3125P6W *	2CMA166816R1000	1	1.43
4	Черный	480-500	50 и 60	3125P7W	2CMA166818R1000	1	1.43
4	Синий	200-250	50 и 60	3125P9W	2CMA166820R1000	1	1.43
4	Красный	440-460	60	3125P11W	2CMA166822R1000	1	1.43
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	4125P1W	2CMA166836R1000	1	1.54
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125P4W	2CMA166826R1000	1	1.54
5	Красный	346-415	50 и 60	4125P6W *	2CMA166828R1000	1	1.54
5	Черный	480-500	50 и 60	4125P7W	2CMA166830R1000	1	1.54
5	Синий	208-250	50 и 60	4125P9W	2CMA166832R1000	1	1.54
5	Красный	440-460	60	4125P11W	2CMA166834R1000	1	1.54

*1) Обозначает базовое изделие.

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81