




# ДВО55 DLQ

ТУ 3461-048-05014337-2011



ДВО55-18-001 DLQ 840



## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-радиатор **Алюминий.**

Технические данные Кoeffициент мощности - 0,90.

Установка Встраивается в подвесные потолки.  
А - установочный размер.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.
- Функциональный классический дизайн.
- Выносной драйвер со степенью защиты IP20.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 118 лм/Вт.

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ



DLQ **коммерческое название.**

840 **8 - индекс цветопередачи Ra: 80;**  
**40 - цветовая температура Tцв: 4000К.**

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ


Третья цифра **1 - базовое исполнение.**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ДВО55-10	110	110	40	87
ДВО55-18	190	190	40	158
ДВО55-25	228	228	40	196

## ФОТОМЕТРИЯ



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО55-10-001 DLQ 840	1205410001	10	1050	105	0.22
ДВО55-18-001 DLQ 840	1205418001	18	1980	110	0.48
ДВО55-25-001 DLQ 840	1205425001	25	2950	118	0.68