

0 601 795 0R2 – GWS 15-125 CI

Material number	0 601 795 0R2	0 601 795 002
EAN	3165140823104	3165140654920
Дополнительная рукоятка	✓	
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control 1 602 025 052		✓
Зажимная гайка № ET 1 603 345 043		✓
Зажимной фланец	✓	
Защитный кожух	✓	
Защитный кожух 1 605 510 356		✓
Ключ под два отверстия	✓	
Ключ под два отверстия № ET 1 607 950 052		✓
Круглая гайка	✓	
Опорный фланец № ET 2 605 703 014		✓
Номер инструмента без принадлежностей		3601G95000
Упаковка (Д/Ш/В)		0x0x0 мм
Напряжение, электрическое		230 В



Технические данные

Технические характеристики


Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Частота вращения на холостом ходу	11.500 об/мин
Выходная мощность	820 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Диам. круга	125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	125 мм
Диам. круглой щетки	75 мм
Длина	311 мм
Высота	103 мм
Вес	2,4 кг

Функции

Ограничение пускового тока	✓
Двигатель «Чемпион»	✓
Электроника постоянства	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Система KickBack Stop	✓
Плавный пуск	✓
Фиксация выключателя	✓
Защита от перегрузок	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	103 дБ(A)
Коэффициент неточности K	3 дБ
Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 92 дБ (A); уровень звуковой мощности — 103 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя

Потребительские преимущества

- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1500 Вт с функцией константной электроники
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Дополнительные преимущества

- Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата
- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены рабочих инструментов
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неутомительной (EN 60745)
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны