

## ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ SML




### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ RAPID

**ХОМУТ RAPID** это наиболее распространенный вид хомута для соединения между собой частей чугунной безраструбной канализации. Обычно хомут Rapid используют внутри зданий. Он состоит из соединительного стального хромированного кольца (сталь W2), и уплотнительной манжеты из черной EPDM резины.

Надежная конструкция замка, выполненного из стали, позволяет применять хомут Rapid в трубопроводах с внутренним давлением до 0,5 бар (DN 40-200), и до 0,3 бар (DN 250-300).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:	МАТЕРИАЛ:
Одновинтовой соединитель	Кольцо соединительное: Хромированная сталь 1.4510
Аксиальная прочность на растяжение макс. до 0,5 бар DN 40- DN 200	Замок: сталь 1.4301 / 1.4510/11
Аксиальная прочность на растяжение макс. до 0,3 бар DN250 - DN 300	Болты / гайки: сталь оцинкованная
Закручивание возможно без специального инструмента	Уплотнительная манжета: резина EPDM черная
Тестирован на пожароустойчивость	
Визуальный контроль закручивания выполняется быстро и просто	



Арт. №	DN,mm	D, mm	b, mm
32050	50	70	40
32070	70	90	40
32080	75/80	95	40
32100	100	125	46
32125	125	147	55
32150	150	172	55
32200	200	227	70