


Монтажная колонна, тип ISS160160IP4




Тип	Поверхность	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS160160IP4 EL	Анодированная	4000	1	4.055,000	6290404

Alu | Алюминий
EL | Анодированная

€/шт.

Электромонтажная колонна ISS160160 предназначена для оснащения рабочих мест на производстве. Усиленный анодированный алюминиевый профиль с двух сторон имеет системное отверстие для установки монтажных коробок серии 71GD или монтажных рамок серии 71MT. Все 4 стороны колонны имеют профильный паз номинального размера 8 для монтажа различных механизмов. В комплект поставки входит профиль колонны, а также соответствующие крышки длиной по 2000 мм и набор из 20 дополнительных фиксаторов тип RKV3V для установки в местах монтажа устройств. Два закрытых канала внутри профиля могут использоваться для подведения сжатого воздуха.

Крышка




Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GA-OTEL	—	Анодированная	2000	2	38,300	6279723

Alu | Алюминий
EL | Анодированная

€/м

Крышка из алюминия для коробов Rapid GA и монтажных колонн ISS с системным отверстием 80 мм. Крепкая посадка и электрический контакт обеспечивается благодаря фиксатору крышки тип RKV3V. Одна секция крышки (2000мм) имеет 6 предустановленных фиксаторов.

Фиксатор крышки



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKV3V	20	0,085	6288700

Sl | Сталь

€/шт.

Фиксатор для механического и электрического соединения крышки и основания короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80 и электромонтажных колонн ISS.