

Стандарты:

Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA/EIA/IEC

Внешний диаметр кабеля		FC	2,5 мм	
		LC	1,25 мм	
Волокно	Одномодовое	9/125		
	Многомодовое	50/125, 62.5/125		
Разъем	Тип	FC	стандартный	
		LC	стандартный	
	Цвет колпачка	FC	SM: синий	
			MM: серый	
		LC	SM: белый	
	MM: серый			
APC	зеленый			
	Диаметр входа	Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм		
Материал (FC)	Торец	Двуокись циркония		
	Пружина	SPS3		
	С-кольцо	-		
	Кольцо	Медь		
	Обжимное кольцо	Алюминий		
	Колпачек	Сантопрен		
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен низкой плотности		
	Соединяющий элемент	Медь		
	Каркас	Медь		
	Кольцевая прокладка	Медь		
	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125		
LSZH оболочка				
Материал (LC)	Торец	Двуокись циркония		
	Колпачек	Полимер Keyflex		
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен низкой плотности		
	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125		
LSZH оболочка				

Длина	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м		
Технические характеристики	Прямые потери	SM	< 0.3 дБ
		MM	< 0.4 дБ
		APC	< 0.3 дБ
	Обратные потери	SM	> 50 дБ
		MM	> 50 дБ
		APC	> 60 дБ
	Радиус торца	PC	10 мм < R < 25 мм
		APC	5 мм < R < 12 мм
	Апex Offset	< 50 мкм	
	Рабочая температура	-40°С до +85°С	