

СПИРАЛЬНО-АРМИРОВАННЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

RAUSPIRAFLEX

Как оптимальное дополнение к садовым шлангам предлагаем вам продуктивную линейку армированных напорно-всасывающих и отводящих шлангов RAUSPIRAFLEX. Просим вас соблюдать наши технические указания 12T725.

Шланг RAUSPIRAFLEX ДЛЯ ПРУДОВ

Покрытый пленкой черного цвета спирально-армированный ПВХ-шланг: светонепроницаемый, чрезвычайно гибкий, изнутри гладкий, снаружи волнистой формы, не образует водорослей, температурный режим: от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

Область применения: фильтры для прудов, ключи, фонтаны и ручьи.

Номер артикула	ВД (мм)	Толщина стенки между спиралями (мм)	Вакуумная прочность, м ВС (при 20°C)	Радиус изгиба, мм (при 20°C)	Длина бухты (м)	EAN-код
RAUSPIRAFLEX ДЛЯ ПРУДОВ						
10778641025	19	0,6	3	19	25	40 07360 348991
10778741025	25	0,6	3	25	25	40 07360 349004
10778841025	32	0,7	3	32	25	40 07360 349011
10778941025	38	0,8	3	38	25	40 07360 349028



Шланг RAUSPIRAFLEX GARDEN

Прозрачно-зеленого цвета спирально-армированный ПВХ-шланг, легкий и гибкий, изнутри гладкий, снаружи слегка волнистой формы, температурный режим: от -5°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Область применения: для умеренного использования в домашнем хозяйстве, в сочетании с садовыми насосами и насосами для прудов, для всасывания и отвода воды и других не содержащих жиров жидкостей.

Номер артикула	ВД (мм)	Толщина стенки между спиралями (мм)	Вакуумная прочность, м ВС (при 20°C)	Радиус изгиба, мм (при 20°C)	Длина бухты (м)	EAN-код
RAUSPIRAFLEX GARDEN						
10766901004	19	2,6	7	85	25	40 07360 016173
10766901005	19	2,6	7	85	50	40 07360 018375
10767501001	22	2,6	7	100	50	40 07360 018368
10767001003	25	2,6	7	105	25	40 07360 016180
10767001005	25	2,6	7	105	50	40 07360 018382
10767101002	32	3,1	7	125	25	40 07360 018399
10767101004	32	3,1	7	125	50	40 07360 016197
10767201002	38	3,4	7	150	25	40 07360 018405
10767201003	38	3,4	7	150	50	40 07360 016890



Шланг RAUSPIRAFLEX GARDEN SET с арматурой

Для непосредственного применения мы предлагаем шланги в двух вариантах с уже вмонтированной арматурой: из латуни или пластика.

Номер артикула	ВД (мм)	Толщина стенки между спиралями (мм)	Вакуумная прочность, м ВС (при 20°C)	Радиус изгиба, мм (при 20°C)	Длина бухты (м)	EAN-код
1 RAUSPIRAFLEX всасывающий шланг с арматурой из латуни						
12885541001	25	2,6	6	120	7	40 07360 341176
2 RAUSPIRAFLEX всасывающий шланг с арматурой из пластика						
12623131001	22	2,6	6	120	4	40 07360 037420
12602791001	22	2,6	6	120	7	40 07360 037413

