

# 4-проводные корпусные клеммные колодки с креплением, 2-конт., 4 мм<sup>2</sup>, для широкого диапазона экономичных решений Серия 862



0,5 - 4 мм <sup>2</sup> 500 V/6 kV/3 ① I <sub>N</sub> 32 A	AWG 20 - 12 300 В, 20 А <sup>Ⓝ</sup> 300 В, 20 А <sup>Ⓞ</sup>	0,5 - 4 мм <sup>2</sup> 500 V/6 kV/3 ① I <sub>N</sub> 32 A	AWG 20 - 12 300 В, 20 А <sup>Ⓝ</sup> 300 В, 20 А <sup>Ⓞ</sup>
10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②		10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②	



- ① 500 В = номинальное напряжение  
6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II  
440 В, 28 А  
(см. также раздел 14)

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 862
<b>для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø</b>		<b>для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø</b>		<b>Гребешковые перемычки</b> , просто вставляются в отверстие для ввода провода I <sub>N</sub> 32 А <b>862-482</b> 5
или самореза 2,9 мм Ø сверху, с 2-мя выводами, 2-конт., цвет черный		или самореза 2,9 мм Ø сверху, с 2-мя выводами, 2-конт., цвет белый		
N-L1 <b>862-2552</b>	● 500	N-L1 <b>862-2652</b>	○ 500	<b>Тестовый штекер</b> , с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø, красные <b>210-136</b> 50
L1-N <b>862-1552</b>	● 500	L1-N <b>862-1652</b>	○ 500	
L1-N Ⓞ <b>862-1552/999-950</b>	● ③ 500	L1-N Ⓞ <b>862-1652/999-950</b>	○ ③ 500	<b>Тестовый штекер</b> , с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø, желтый <b>210-137</b> 50
без печати <b>862-552</b>	● 500	без печати <b>862-652</b>	○ 500	
<b>для самореза 2,9 мм Ø снизу</b>		<b>для самореза 2,9 мм Ø снизу</b>		<b>Маркировочная полоска</b> , чистая, шириной 7,5 мм, рулон 50 м, белые <b>709-178</b> 1
с 2-мя выводами, 2-конт., цвет черный		с 2-мя выводами, 2-конт., цвет белый		
N-L1 <b>862-2562</b>	● 500	N-L1 <b>862-2662</b>	○ 500	<b>Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием</b> , тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм <b>210-720</b> 1
L1-N <b>862-1562</b>	● 500	L1-N <b>862-1662</b>	○ 500	
L1-N Ⓞ <b>862-1562/999-950</b>	● ③ 500	L1-N Ⓞ <b>862-1662/999-950</b>	○ ③ 500	
без печати <b>862-562</b>	● 500	без печати <b>862-662</b>	○ 500	
<b>1 кронштейн на защелке на контакт, 2-конт.,</b>		<b>1 кронштейн на защелке на контакт, 2-конт.,</b>		
цвет черный		цвет белый		
N-L1 <b>862-2532</b>	● 500	N-L1 <b>862-2632</b>	○ 500	
L1-N <b>862-1532</b>	● 500	L1-N <b>862-1632</b>	○ 500	
L1-N Ⓞ <b>862-1532/999-950</b>	● ③ 500	L1-N Ⓞ <b>862-1632/999-950</b>	○ ③ 500	
без печати <b>862-532</b>	● 500	без печати <b>862-632</b>	○ 500	