

- Арматура для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)

ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ

Натяжной зажим применяется для подвески кабелей плоского типа с шириной до 11 мм и высотой до 6 мм. Состав натяжного зажима обеспечивает их прочное крепление.

ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ **ODWAC-15**

Используется для подвески плоского ОК на опорах линий связи, линий электропередачи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.



ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ **ODWAC-22**

Используется для подвески плоского ОК на опорах линий связи, линий электропередачи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.



ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ **PA-08DROP**

Используется для подвески плоского ОК на опорах линий связи, линий электропередачи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.



Тип	Максимальные габариты кабеля, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
ODWAC-15	12x6	0,7	0,022

Тип	Максимальные габариты кабеля, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
ODWAC-22	12x6	1,2	0,044

Тип	Максимальные габариты кабеля, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
PA-08drop	10x6	3	0,13