


Изолирующие наконечники для клемм, монтируемых на DIN-рейку и обжимный инструмент

<p>Изолирующий наконечник, изолир., с оцинковкой, электролитическая медь, газонепроницаемый обжим</p>	<p>Обжимной инструмент "Variocrimp 4" для изолированных и неизолированных наконечников 0,25 мм² - 4 мм²/AWG 24 - 12 Вес: 400,5 г</p>	<p>Обжимной инструмент "Variocrimp 16" для изолированных и неизолированных наконечников 6 мм² - 16 мм²/AWG 10 - 6 Вес: 579,5 г</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Изолированный гильзовый наконечник, в соответствии с DIN 46228, часть 4/09.90		Обжимной инструмент "Variocrimp 4" 0,25 мм ² - 4 мм ² /AWG 24 - 12 400,5 г		Обжимной инструмент "Variocrimp 16" 6 мм ² - 16 мм ² /AWG 10 - 6 579,5 г	
белые	216-241 1000	206-204	1	206-216	1
серые	216-242 1000				
серые	216-262 1000				
красные	216-243 1000				
красные	216-263 1000				
черные	216-244 1000				
черные	216-264 1000				
черные	216-284 1000				
синие	216-246 1000				
синие	216-266 1000				
синие	216-286 1000				
серые	216-267 1000				
серые	216-287 500				
желтые	216-208 1000				
желтые	216-288 500				
синие	216-289 500				
синие	216-210 100				

Изолированные гильзовые наконечники

Технические данные

<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 0,5 мм²/AWG 22, длина полоски 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,1 мм, D1: 2,6 мм, D2: 1 мм белые 216-241 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 1 мм²/AWG 18, длина полоски 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,5 мм, D1: 3 мм, D2: 1,4 мм красные 216-243 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 1,5 мм²/AWG 16, длина полоски 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-264 1000</p>
<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 0,75 мм²/AWG 20, длина полоски 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,3 мм, D1: 2,8 мм, D2: 1,2 мм серые 216-242 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 1 мм²/AWG 18, длина полоски 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 3,5 мм, D1: 3 мм, D2: 1,4 мм красные 216-263 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 1,5 мм²/AWG 16, длина полоски 20 мм, L: 24 мм, L1: 18 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-284 1000</p>
<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 0,75 мм²/AWG 20, длина полоски 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 3,3 мм, D1: 2,8 мм, D2: 1,2 мм серые 216-262 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 1,5 мм²/AWG 16, длина полоски 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-244 1000</p>	<p>Изолированный гильзовый наконечник, манжета для 2,5 мм²/AWG 14, длина полоски 12 мм, L: 17 мм, L1: 10 мм, D: 4,7 мм, D1: 4,2 мм, D2: 2,2 мм синие 216-246 1000</p>