



Партномер	Внутренний диаметр, мм
SHW-15	15

► Hyperline SHW-15 Пластиковый спиральный рукав для кабеля д.15 мм (2 м) и инструмент ST-15

Внутренний диаметр:	15 мм
Внешний диаметр:	16 мм
Ширина:	14 мм
Длина:	2000 мм
Толщина ленты:	0.8 мм

SHW-20	20
--------	----

► Hyperline SHW-20 Пластиковый спиральный рукав для кабеля д.20 мм (2 м) и инструмент ST-20

Внутренний диаметр:	20 мм
Внешний диаметр:	23 мм
Ширина:	17 мм
Длина:	2000 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина ленты:	0.9 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

SHW-25	25
--------	----

► Hyperline SHW-25 Пластиковый спиральный рукав для кабеля д.25 мм (2 м) и инструмент ST-25

Внутренний диаметр:	25 мм
Внешний диаметр:	29 мм
Ширина:	20 мм
Длина:	2000 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина ленты:	1 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

SHW-32	32
--------	----

► Hyperline SHW-32 Пластиковый спиральный рукав для кабеля д.32 мм (2 м) и инструмент ST-32

Внутренний диаметр:	32 мм
Внешний диаметр:	35 мм
Ширина:	23 мм
Длина:	2000 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина ленты:	1.1 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

Описание

Особенности и применение

- Витой рукав (оплетка) для фиксации и защиты кабелей
- Обеспечивает эстетичную и безопасную прокладку
- В комплекте есть приспособление для монтажа
- Выполнен из прочного эластичного материала
- Макс. кратковременная температура +105°C
- Температура эксплуатации -40°C – +85°C

Материал

- Эластичный полиамид (нейлон 6/6), не распространяющий горение, UL 94V-2
- Белый (натуральный) цвет (или черный по заказу)