


TORNADO



DALI 1-10В ШИМ




Размер светильника:

700x310x90

Размер упаковки светильника:


745x350x190




белый серый черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-x0443-40L30-6612050	80W	5000K	10800lm
V1-S1-x0443-40L30-6612040	80W	4000K	10800lm
V1-S1-x0443-40L30-6612027	80W	2700K	9600lm
V1-S1-x0442-40L30-6616050	100W	5000K	10800lm
V1-S1-x0442-40L30-6616040	100W	4000K	13500lm
V1-S1-x0442-40L30-6616027	100W	2700K	12000lm

x: 0 – белый цвет корпуса, 7 – серый цвет корпуса, 9 – черный цвет корпуса



DALI 1-10В ШИМ



Размер светильника:

700x310x110


Размер упаковки светильника:

745x350x190


белый серый черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-x0441-40L30-6612050	120W	5000K	16200lm
V1-S1-x0441-40L30-6612040	120W	4000K	16200lm
V1-S1-x0441-40L30-6612027	120W	2700K	14400lm

x: 0 – белый цвет корпуса, 7 – серый цвет корпуса, 9 – черный цвет корпуса



DALI 1-10В ШИМ



Размер светильника:

840x310x110


Размер упаковки светильника:

865x350x190

белый серый черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-x0442-40L30-6616050	160W	5000K	21600lm
V1-S1-x0442-40L30-6616040	160W	4000K	21600lm
V1-S1-x0442-40L30-6616027	160W	2700K	19200lm
V1-S1-x0442-40L30-6619050	190W	5000K	25650lm
V1-S1-x0442-40L30-6619040	190W	4000K	25650lm
V1-S1-x0442-40L30-6619027	190W	2700K	22800lm
V1-S1-x0442-40L30-6621050	210W	5000K	28350lm
V1-S1-x0442-40L30-6621040	210W	4000K	28350lm
V1-S1-x0442-40L30-6621027	210W	2700K	25200lm

x: 0 – белый цвет корпуса, 7 – серый цвет корпуса, 9 – черный цвет корпуса



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Крепление на мачту или консоль от 48 мм до 60 мм

Корпус:

Алюминиевый литой корпус

Защитное стекло

Эффективная вторичная оптика

Применение:

Предназначен для функционального освещения автодорог класса А, Б, В

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>75

Температурный режим -40С до +45С

AC100-305V (50Hz)

Срок службы светодиодов 50000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤5%

PF≥0,97

