

4 пары

Патч-корд 110 типа (110 – 110), 4 пары



Патч-корд из многожильного U/UTP кабеля витая пара и разъемов 110 типа

Соответствие стандартам

Характеристики и материалы

- Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568.C2, ISO/IEC 11801
- Соответствует требованиям NEC/(UL): CM, UL 444
- Тест огнестойкости: IEC 60332-1, UL 1581 VW-1

Материалы

Кабель

- Количество витых пар: 4 пары
- Внешний диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,2$ мм
- Проводник: проволока из электролитической меди, многожильный
- Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
- Количество и диаметр жил: $7 \times 0,203$ мм
- Площадь сечения проводника: $0,23$ мм²
- Диаметр проводника в изоляции: $0,98 \pm 0,05$ мм
- Материал внешней оболочки: ПВХ серого цвета

Разъемы

- А – В: 110 тип – 110 тип
- Контакты: фосфор-бронза с напылением золотом $1,27$ мкм (50μ) поверх $2,54$ мкм никелировки
- Материал разъемов: поликарбонат (PC, UL 94V0)

Информация для заказа

Партномер	Описание
	Категория 5е
PC-110-110-4P-C5e-1M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.5e, 1 м
PC-110-110-4P-C5e-2M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.5e, 2 м
PC-110-110-4P-C5e-3M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.5e, 3 м
	Категория 6
PC-110-110-4P-C6-1M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 1 м
PC-110-110-4P-C6-2M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 2 м
PC-110-110-4P-C6-3M-GY	Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 3 м