## **Лоток крестообразный (ЛК)**

Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости.

Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.


Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


### Технические характеристики


тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Высота (Н), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина метал- ла,мм	Вес, кг	Артикул
25	50	324	1,0	0,9	EI-01.17.31.002
	75	348	1,0	1,0	EI-01.17.31.004
	100	373	1,0	1,2	EI-01.17.31.006
	150	423	1,0	1,5	EI-01.17.31.008
	200	473	1,0	1,8	EI-01.17.31.010
	50	324	1,0	1,1	EI-01.17.31.012
	75	348	1,0	1,2	EI-01.17.31.014
	100	373	1,0	1,4	EI-01.17.31.016
	150	423	1,0	1,7	EI-01.17.31.018
	200	473	1,0	2,0	EI-01.17.31.020
50	250	523	1,0	2,4	EI-01.17.31.022
	300	573	1,2	3,5	EI-01.17.41.024
	400	673	1,2	4,6	EI-01.17.41.026
	500	773	1,2	6,0	EI-01.17.41.028
_	600	873	1,2	7,6	EI-01.17.41.030
	100	373	1,0	1,5	EI-01.17.31.032
	150	423	1,0	1,8	EI-01.17.31.034
	200	473	1,0	2,2	EI-01.17.31.036
25	250	523	1,0	2,6	EI-01.17.31.038
65	300	573	1,2	3,6	EI-01.17.41.040
	400	673	1,2	4,8	EI-01.17.41.042
	500	773	1,2	6,2	EI-01.17.41.044
	600	873	1,2	7,8	EI-01.17.41.046
	100	373	1,0	1,8	EI-01.17.31.064
	150	423	1,0	2,2	EI-01.17.31.066
	200	473	1,0	2,5	EI-01.17.31.068
100	250	523	1,0	2,9	EI-01.17.31.070
100	300	573	1,2	4,0	EI-01.17.41.072
	400	673	1,2	5,2	EI-01.17.41.074
	500	773	1,2	6,6	EI-01.17.41.076
	600	873	1,2	8,2	EI-01.17.41.078
150	150	423	1,0	2,6	EI-01.17.31.080
	200	473	1,0	3,0	EI-01.17.31.082
	250	523	1,0	3,4	EI-01.17.31.084
	300	573	1,2	4,6	EI-01.17.41.086
	400	673	1,2	5,8	EI-01.17.41.088
	500	773	1,2	7,2	EI-01.17.41.090
	600	873	1,2	8,7	EI-01.17.41.092
	200	473	1,0	3,4	EI-01.17.31.094
	250	525	1,0	3,8	EI-01.17.31.096
200	300	573	1,2	5,1	EI-01.17.41.098
	400	673	1,2	6,3	EI-01.17.41.100
	500	773	1,2	7,7	EI-01.17.41.102


















## пример монтажа



# Крышка лотка крестообразного (КЛК)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

### Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Толщина металла,мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,6	EI-02.17.31.001
75	78	1,0	0,8	EI-02.17.31.002
100	103	1,0	0,9	EI-02.17.31.003
150	53	1,0	1,2	EI-02.17.31.004
200	203	1,0	1,6	EI-02.17.31.005
250	253	1,0	2,0	EI-02.17.31.006
300	303	1,0	2,4	EI-02.17.31.007
400	403	1,0	3,4	EI-02.17.31.008
500	503	1,2	5,5	EI-02.17.41.009
600	603	1,2	7,1	EI-02.17.41.010