

HDC - корпус HDC IP68 16B TOS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Новые корпуса RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69K, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Общие данные заказа

Local product	Only available in certain countries
Тип	HDC IP68 16B TOS 2M25
Номер для заказа	1082780000
Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP 68, Корпус для вилки, Резьбовая заглушка, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25
GTIN (EAN)	4032248846153
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**HDC - корпус
HDC IP68 16B TOS 2M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Общие данные заказа**

Local product	Only available in certain countries
---------------	-------------------------------------

Размеры и массы

Ширина	58 mm	Высота	110,5 mm
Масса нетто	600 g		

Температуры

Limit temperature	-50 °C ... 125 °C
-------------------	-------------------

Габаритные размеры

Высота корпуса В	164 mm	Длина корпуса	110,5 mm
Кабельный вход	с резьбой		

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть	Исполнение затворной системы	Резьбовая заглушка
Исполнение корпуса	Корпус для вилки	Исполнение скобы	Резьбовая заглушка
Кабельный вход	с резьбой	Количество кабельных входов скобу	0
Количество кабельных входов сверху	2	Конструкция	Стандартный
Момент затяжки	6,5 Nm	Резьба (внутренняя)	M 25
Тип	вилка	Типоразмер	6
Типоразмер кабельных вводов	M 25		

Общие данные

Корпуса ЭМС	Да	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Момент затяжки	6,5 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие		

Классификация

eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-05-15

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**HDC - корпус
HDC IP68 16B TOS 2M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения