



## ПГРС-150 СИП (КВТ)

пресс гидравлический с набором матриц для опрессовки изолированных гильз и наконечников с кордощеткой

- В комплекте:
  - пресс ПГРС-150 СИП
  - набор из 3 матриц: E140, E173, E215
  - кордощетка
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
  - прочный пластиковый кейс
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Легкая, удобная и компактная модель
- Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм

*“Профессиональный комплект для монтажа изолированных наконечников и гильз СИП. Есть даже щетка!”*



## ПРГ-14 (КВТ)

пресс гидравлический ручной для опрессовки контактной арматуры и аппаратных зажимов ВЛ

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов высоковольтных линий электропередач
- В комплекте:
  - ручной гидравлический пресс ПРГ-14 (КВТ)
  - прочный пластиковый кейс
- Размеры матриц (не входят в комплект):
  - с шестигранным профилем: 7.8–27.0 мм
  - с круглым профилем: 13.0–57.0 мм
- Матрицы с круглым и шестигранным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ и приобретаются отдельно
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Рукоятки из стекловолокна
- Размер створа между матрицами: 21 мм
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес инструмента: 7.70 кг
- Длина: 670 мм

*“Усовершенствованная модель известного с советских времен пресса ПРГ-14. Разработка «КВТ» для монтажа ВЛ.”*



Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер (H)	
	круглые матрицы	шестигранные матрицы
алюминиевые зажимы	A-57	МШ-27-A

