


## Stellar





Размер светильника: 120x62x45mm  
 Монтажный размер: 108x48mm  
 Размер упаковки светильника:  
 155x95x70mm  
 PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00408-10L25-2000830	8W	3000K	500lm
V1-R0-00408-10L25-2000840	8W	4000K	550lm





Размер светильника: 199x62x45mm  
 Монтажный размер: 183x48mm  
 Размер упаковки светильника:  
 235x100x70mm  
 PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00409-10L25-2001530	15W	3000K	950lm
V1-R0-00409-10L25-2001540	15W	4000K	1000lm




Размер светильника: 354x62x45mm  
 Монтажный размер: 342x48mm  
 Размер упаковки светильника:  
 395x100x70mm  
 PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00410-10L25-2003030	30W	3000K	1900lm
V1-R0-00410-10L25-2003040	30W	4000K	2000lm



НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

### Монтаж:

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ

### Материал корпуса:

Алюминий

### Преимущества:

Бестеневая засветка помещения

Поворотный корпус (радиус 30°)

UGR <13

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 5%

Угол рассеивания светового потока 34°