



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА
80323	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.</p>	(AG-125/900) 900 Вт	80350	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>600 Вт; 500-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8; 45°; 3,0 А; 2,10 кг, коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.</p>	10
80322	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг, коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка.</p>	(AG-150/1350) 1350 Вт 4	80356	<p><b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b></p> <p>800 Вт; 0-3000 ход/мин; 23 мм; Д/М 100/10; 45°; 4,0 А; 2,40 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса</p>	6
80327	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; M14; 8,3 А; 4,60 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.</p>	(AG-180/1650) 1650 Вт 2	80351	<p><b>ØFIT HQ</b></p> <p>650 Вт; 500-3000 ход/мин; 24 мм; Д/М - 110/12; 45°; 3,7 А; 2,70 кг, коробка. Быстрая смена полотна, лазерный курсор, обдуж места пропила, маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка.</p>	6
80331	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>2000 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 10,1 А; 4,80 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.</p>	(AG-230/2000) 2000 Вт 2	<b>ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ</b>		

**ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

80348	<p><b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b></p> <p>570 Вт; 500-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,90 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.</p>	(JS-601) 570 Вт 10	80394	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>710 Вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 45/30 мм; 3,6 А; 2,80 кг, коробка. Малые габаритные размеры и вес, расклинивающий нож, резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	4
80353	<p><b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b></p> <p>600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,90 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса</p>	(JS-602) 600 Вт 10	80400	<p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1200 Вт; 4500 об/мин; диск 160/20 мм; пропил 52/37 мм; 6,1 А; 3,86 кг, коробка. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	4
80403	<p><b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b></p> <p>1200 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 5,8 А; 2,90 кг, коробка. Направляющая планка, ключ шестигранный, ключ гаечный. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	(CS-185/1202) 1200 Вт 4			

**ØFIT**  
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

**80106**

См. на стр. 216

- ♦ 800 Вт; 0-900 об/мин.
- ♦ 0-4000 уд/мин; 3,0 Дж.
- ♦ 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг.
- ♦ Универсальный патрон SDS-PLUS.
- ♦ Резиновые вставки.
- ♦ Три режима работы.
- ♦ Электрический реверс.
- ♦ Фиксатор режима включения.
- ♦ Регулировка частоты вращения.
- ♦ Ограничитель частоты вращения.
- ♦ Режим поворота сменного инструмента.
- ♦ Электропневматическая функция удара.
- ♦ Горизонтальное расположение двигателя.

**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

**80272**

См. на стр. 218

- ♦ 750 Вт; 125/22 мм.
- ♦ 12000 об/мин; M14.
- ♦ Быстрый доступ к щеткам.
- ♦ Резиновые вставки.
- ♦ Компактный размер.
- ♦ Блокировка включения.
- ♦ Блокировка шпинделя.
- ♦ Двухпозиционная рукоятка.