

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с мультилинзой</b>                      для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U.                      для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Поверхность: окрашена                      Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м                      Угол расхождения лучей: 180 °                      Пороговая освещенность: 5 Люкс                      Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м                      класс защиты датчика: IP 20                      Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C</p>	<b>6800-866-104M</b>	6800-0-2344	1
866 сталь			
1) Положение при монтаже: движковый выключатель вверх 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно 3) Поверхность: окрашена.			

 <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup></b>                      для механизмов усилителей 8211 U.                      Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U.                      Для аудиовхода 8210 U.                      для громкоговорителей 8221 U</p>	<b>8251-866</b>	8200-0-0040	10
866 сталь			
1) Поверхность: окрашена.			

 <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup></b>                      для Busch-iDock 8218 U.                       pure сталь</p>	<b>8254-866</b>	8200-0-0141	10
866 сталь			
1) Поверхность: окрашена.			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Рамка <sup>1)</sup></b>  <b>Рамка на 1 пост</b>                      Материал: нержавеющая сталь                      с покрытием против отпечатков пальцев</p>	<b>1721-866K</b>	1754-0-4317	10/100
866 сталь			
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			

 <p><b>Рамка <sup>1)</sup></b>  <b>Рамка на 2 поста</b>                      Для горизонтальной и вертикальной установки                      Материал: нержавеющая сталь                      с покрытием против отпечатков пальцев</p>	<b>1722-866K</b>	1754-0-4318	10/100
866 сталь			
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			

 <p><b>Рамка <sup>1)</sup></b>  <b>Рамка на 3 поста</b>                      Для горизонтальной и вертикальной установки                      Материал: нержавеющая сталь                      с покрытием против отпечатков пальцев</p>	<b>1723-866K</b>	1754-0-4319	10
866 сталь			
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			

 <p><b>Рамка <sup>1)</sup></b>  <b>Рамка на 4 поста</b>                      Для горизонтальной и вертикальной установки                      Материал: нержавеющая сталь                      с покрытием против отпечатков пальцев</p>	<b>1724-866K</b>	1754-0-4320	1
866 сталь			
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			

 <p><b>Рамка <sup>1)</sup></b>  <b>Рамка на 5 постов</b>                      Для горизонтальной и вертикальной установки                      Материал: нержавеющая сталь                      с покрытием против отпечатков пальцев</p>	<b>1725-866K</b>	1754-0-4321	1
866 сталь			
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм			