



## Инструмент и приспособления для монтажа СИП



### ЭДР (КВТ)

#### электронные динамометры

- Предназначен для измерения статического и динамического усилия натяжения в проводе СИП при его раскатке и креплении на опорах ВЛИ
- Состоит из силового блока, электронного терминала с ЖК-дисплеем и зарядного устройства
- Управление при помощи электронного терминала на расстоянии до 50 м
- Опция звукового сигнала при достижении нагрузки верхнего и нижнего пределов
- Запоминание максимально приложенного усилия

Модель	Усилие (кН)	Цена деления (Н)	Вес (кг)
ЭДР-20	0.1-20	0.02	1.67
ЭДР-50	2.5-50	0.05	6.20

*“17 предметов. Самый полный из профессиональных наборов для монтажа СИП, представленных на российском рынке.”*



### НИС-1/НИС-2 (КВТ)

#### профессиональные наборы для монтажа СИП

- Состав наборов:
  - 1) инструмент для натяжения ленты ИН-20
  - 2) ножницы для резки ленты НМ-20
  - 3) ножницы для резки проводов НС-32
  - 4) лебедка ЛР-15
  - 5) монтажный зажим МЗ-22
  - 6) вертлюг ВМ-15
  - 7) чулок монтажный ЧМ-10/20
  - 8) чулок монтажный ЧМ-20/30
  - 9) чулок монтажный ЧМ-30/40
  - 10) динамометр ЭДР-20 (только для НИС-2)
  - 11) нож монтерский НМ-02
  - 12) инструмент для снятия изоляции КС-25
  - 13) инструмент для монтажа стяжек ТГ-03
  - 14) кордощетка К-50
  - 15) клинья отделительные КО
  - 16) накидные ключи КИН-2
  - 17) молоток
  - 18) сумка электромонтажника С-01
- Прочная сумка с резиновым дном, ремнем и большим количеством отделений
- Вес наборов с сумкой: 13.30/15.30 кг
- Габариты сумки: 430x320x230 мм

#### Состав набора НИС



## Инструмент и приспособления для монтажа СИП

### ПГРс-150 СИП (КВТ)

#### пресс гидравлический с набором матриц для опрессовки изолированных гильз и наконечников с кордощеткой

- В комплекте:
  - пресс ПГРс-150 СИП
  - набор из 3 матриц: Е140, Е173, Е215
  - кордощетка
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
  - прочный пластиковый кейс
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Легкая, удобная и компактная модель
- Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



### НМ-300 СИП (КВТ)

#### набор матриц для опрессовки проводов СИП


- В комплекте:
  - набор из 3 матриц: Е140, Е173, Е215
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



### ПРГ-14 (КВТ)

#### пресс гидравлический ручной для опрессовки контактной арматуры и аппаратных зажимов ВЛ

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС для высоковольтных линий электропередач
- В комплекте:
  - ручной гидравлический пресс ПРГ-14 (КВТ)
  - прочный пластиковый кейс
- Размеры матриц (не входят в комплект):
  - с шестигранным профилем: 7.8-27.0 мм
  - с круглым профилем: 13.0-57.0 мм
- Матрицы с круглым и шестигранным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ и приобретаются отдельно
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Рукоятки из стекловолокна
- Размер створа между матрицами: 21 мм
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес: 7.70 кг      Длина: 670 мм



Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер (Н)	
	круглые матрицы	шестигранные матрицы
алюминиевые зажимы	А-57	МШ-27-А