

Кабель U/UTP "витая пара" кат. 5е многопарный для внешней прокладки

19M-U5-66BL-R500

Основные характеристики

Тип кабеля	U/UTP
Количество медных пар	24 и 48 пар
Материал наружной оболочки	полиэтилен

Характеристики

Международные	ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10
Цвет оболочки	черный

Особенности конструкции

Проводник	медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,51
Диаметр изоляции проводника, мм	0,95

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	68
---	----

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	24 пар -270, 48 пар - 490
Внешний диаметр кабеля (мм)	24 пары 15,5 мм; 48 пар 21,5 мм

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -40 до +60
Диапазон температур хранения, °С	от -40 до +60
Диапазон температур монтажа, °С	от -20 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	КИТАЙ
---------------------	-------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	500
Вид упаковки	катушка 500 м