





Системы кабельных каналов под заливку в бетон IBK для высоты канал 48 мм

Монтажное основание для лючка GES9





Тип	Раз- мер h	Номина- льный размер	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	размер	Шт.	кг/100 шт.	
IBD 35048 9	145	9	1	872,500	7399852
Сталь	Сталь				
FS	оцинкован конвейерным методом				

Монтажное основание под заливку в бетон для высоты канала 48 мм и для ширины канала 250 и 350 мм.

С 4мя регулируемыми креплениями для выравнивания по высоте.

Диапазон регулирования составляет максимум 65 мм.

Монтажное основание для GESR9





Тип	Раз- мер h	Номина- льный размер	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	размер	Шт.	кг/100 шт.	
IBD 35048 R9	145	R9	1	940,000	7399858
Сталь	Сталь				
FS	оцинкован конвейерным методом				

Монтажное основание под заливку в бетон для высоты канала 48 мм и для ширины канала 250 и 350 мм.

С 4мя регулируемыми креплениями для выравнивания по высоте.

Диапазон регулирования составляет максимум 65 мм.



Соединитель канала 48 мм



Тип	Раз- мер B	Раз- мер h	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
IBVE 25048	250	48	1	133,800	7399892
IBVE 35048	380	48	1	161,500	7399898
Сталь	Сталь				
FS	оцинкован конвейерным методом				

Соединитель секций кабельного канала под заливку в бетон. С двумя регулируемыми креплениями для выравнивания каналов по высоте.

Кабельный канал 3-секционный



Тип	Ши- рина	Длина	Кол-во секций	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	шт	м	кг/100 м	
S3 25048	250	2000	3	2	500,000	7400332
S3 35048	350	2000	3	2	607,000	7400344
Сталь	Сталь					€/м
FS	оцинкован конвейерным методом					

Канал для прокладки кабеля под бетонной стяжкой.

Размеры

Тип	Раз- мер a	Раз- мер b	Раз- мер h	Попереч. сечение a секции	Попереч. сечение b секции
	мм	мм	мм	мм²	мм²
S3 25048	90	70	48	4048	3174
S3 35048	120	110	48	5428	5014