

ABB i-bus® KNX

Системные компоненты и интерфейсы

A
2



ISS/S 5.1

IP-коммутатор, Slave, MDRC

IP-коммутатор, Slave, устанавливается на DIN-рейку. Рассчитан на объединение до 5 устройств. Может быть подключен к IP-коммутатору Master (ISM/S), что позволяет подключить до 10 оконечных устройств. Slave коммутатор работает только в сочетании с Master коммутатором.

| Описание | MW | Артикул | Код заказа | Упаковка шт. | Вес 1 шт., кг |
|----------|----|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | 6 | ISS/S 5.1 | 2CDG120035R0011 | 1 | 0.23 |



8186/03-500

Коммутационная панель PoE 3-кан., MDRC

НОВИНКА

Предназначена для создания небольших и средних сетей. Рассчитана на питание до 3-х оконечных устройств, таких как IP-телефон или IP-вебкамеры непосредственно через сетевую кабель. Подходит для питания всех PoE-приложений классом от 0 до 3, таких как IP-телефон или IP-вебкамеры, точки доступа WLAN или PoE-коммутаторы. Требуется внешнее питание от блока 8186/04.

| Описание | MW | Артикул | Код заказа | Упаковка шт. | Вес 1 шт., кг |
|----------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | - | 8186/03-500 | 8100-0-0344 | 1 | |



8186/04-500

Блок питания по PoE 48 В, DRA

НОВИНКА

Предназначен для создания небольших и средних сетей. Для питания коммутационной панели PoE 3gang 8186/03. Номинальное напряжение: 100 – 240 В.

| Описание | MW | Артикул | Код заказа | Упаковка шт. | Вес 1 шт., кг |
|----------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | - | 8186/04-500 | 8100-0-0346 | 1 | |



IPM/S 1.1

Модуль IP подключения, MDRC

Модуль IP подключения состоит из модульного разъема RJ-45 и монтажного адаптера для установки на DIN-рейку.

| Описание | MW | Артикул | Код заказа | Упаковка шт. | Вес 1 шт., кг |
|----------|----|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | 1 | IPM/S 1.1 | 2CDG120036R0011 | 1 | 0.1 |