



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (ном.)	0.44 A
Напряжение (ном.)	105 V

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4 Pins (4P)


УФ-излучение	
Излучение УФ-С	12.0 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150062878740
Название продукта для заказа	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500628787
Код заказа	62878740
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927903404007
Вес нетто (шт.)	104.000 g

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Фотометрические данные

