


Основной профиль ВКК, стандартный

Тип	Толщина материала мм	Размеры мм	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ВКК 104 FT	1,50	104 x 25	3000	3	134,340	6070248
Sl. Сталь						€/м
FT Горячая оцинковка						



Основной профиль ВКК перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.



Основной профиль ВКК, стандартный

Тип	Толщина материала мм	Размеры мм	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ВКК 150 FT	1,50	150 x 25	3000	3	160,000	6070345
Sl. Сталь						€/м
FT Горячая оцинковка						


Основной профиль ВКК перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.



Основной профиль ВКК, стандартный

Тип	Толщина материала мм	Размеры мм	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ВКК 200 FT	1,50	200 x 25	3000	3	212,000	6070442
Sl. Сталь						€/м
FT Горячая оцинковка						

Основной профиль ВКК перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.




Стыковой соединитель

Тип	Толщина материала мм	Размеры мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SSV FT	2,00	23 x 23 x 100	25	8,700	6066046
Sl. Сталь					€/шт.
FT Горячая оцинковка					

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Стыковой соединитель для горизонтального крепления основных профилей ВКК.




Шарнирный соединитель

Тип	Толщина материала мм	Размеры мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SV DD	2,00	86 x 23	50	3,300	6066941
Sl. Сталь					€/шт.
DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения					

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Шарнирный соединитель для монтажа систем ВКК под углом в вертикальном направлении.



Болт с полукруглой плоской головкой

Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRSB 6X12 F	M6x12	12	6	13,5	100	0,990	6406122
FRSB 6X15 F	M6x15	15	6	13,5	100	0,800	6406157
FRSB 6X20 F	M6x20	20	6	13,5	100	1,000	6406203
Sl. Сталь							€/100 шт.
F огневое цинкование							

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.

