


## Лючок UDHOME9 с монтажной коробкой GB3, укомплектованный, из нержавеющей стали



| Тип             | Раз-<br>мер<br>h<br>мм | Высота<br>пола<br>мм | Толщина<br>напольного<br>покрытия<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| UDHOME9 2V GB V | 95                     | 95 - 125             | 15                                      | 1          | 520,500           | 7427300 |

V2A Нержавеющая сталь 1.4301


€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит модульная рамка MT4 45 2-2 для прямого монтажа электроустановочных изделий Modul 45, а также 2 монтажные коробки GB3. Модульная рамка с 2 двойными розетками с защитным контактом белоснежного цвета. Одна монтажная коробка с 2 накладками для монтажа стандартных электроустановочных изделий, другая монтажная коробка - с 2 заглушками.

## Лючок UDHOME9 с монтажной коробкой GB3, укомплектованный, из латуни



| Тип             | Раз-<br>мер<br>h<br>мм | Высота<br>пола<br>мм | Толщина<br>напольного<br>покрытия<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| UDHOME9 2M GB V | 95                     | 95 - 125             | 15                                      | 1          | 573,000           | 7427304 |

CuZn Латунь


€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из латуни

В комплект поставки входит модульная рамка MT4 45 2-2 для прямого монтажа электроустановочных изделий Modul 45, а также 2 монтажные коробки GB3. Модульная рамка с 2 двойными розетками с защитным контактом белоснежного цвета. Одна монтажная коробка с 2 накладками для монтажа стандартных электроустановочных изделий, другая монтажная коробка - с 2 заглушками.

## Лючок UDHOME9 с монтажной коробкой MT4, укомплектованный, из нержавеющей стали



| Тип             | Раз-<br>мер<br>h<br>мм | Высота<br>пола<br>мм | Толщина<br>напольного<br>покрытия<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| UDHOME9 2V MT V | 95                     | 95 - 125             | 15                                      | 1          | 520,000           | 7427308 |

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 3 модульные рамки MT4 45 2-2 для прямого монтажа электроустановочных изделий Modul 45. Одна из них укомплектована 2-мя двойными розетками с заземляющим контактом белоснежного цвета.

