

SHE19-6SH-2.5IEC

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko (10A), 230 В, кабель питания 3x1.0мм², длина 2.5 м, с вилкой IEC 320 C14, 482.6x44.4x44.4мм (ДxШxВ)



Характеристики и материалы

Характеристики		Параметры
Материал корпуса		экструдированный профиль из алюминия
Цвет корпуса		черный (RAL 9005), покрытие порошковой краской
Параметры электропитания		220-250 В, 50/60 Гц
Вход электропитания (IN)		кабель с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания		сечение проводов: 3 x 1,0 мм²; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)		6 шт. – Schuko (DIN 49440/IEC 60906-2)
Максимальный ток нагрузки		10 А
Максимальная мощность нагрузки		2,5 кВт
Функции контроля	Выключатель с подсветкой	—
	Автоматический выключатель	—
	Светодиодный индикатор питания	—
Габаритные размеры (ШxВxГ)		монтаж 19" (482,6x44,4x44,4 мм)

Вес без упаковки	—
-------------------------	---

Информация для заказа

Партномер	Описание
SHE19-6SH-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko (10А), 230 В, кабель питания 3x1.0мм ² , длина 2.5 м, с вилкой IEC 320 C14, 482.6x44.4x44.4мм (ДxШxВ)