

ENSTO

SO256.2

Зажим анкерный

Тип	SO256.2
GTIN	6438100303839
Название	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 95-150 мм ²
Описание	Используются для концевого анкерного крепления защищенных проводов СИП-3/PAS/BLL, а также для изолированных несущих тросов универсальных кабелей типа АНХАМК-WM3 (мульти-виски). Зажим легко монтируется на проводах, так как не требует снятия изоляции. Прокалывающие элементы выводят потенциал провода на корпус зажима и исключают возникновение радиопомех и частичных разрядов. Контактная часть, прокалывающая изоляцию, имеет силиконовое уплотнение, которое предотвращает проникновение влаги внутрь провода. Зажим снабжен адаптером для крюка лебедки.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	2.79 kg
Диаметр проводника:	16.1 ... 22.3 mm

Features

Для проводника сечением:	PAS / BLL 95-157 mm ² AlMgSi
--------------------------	---

Механические характеристики

Минимальная разрывная нагрузка:	28.5 kN
Момент затяжки:	40 Nm
SMDL:	22 kN

Certificates

Стандарты:	EN 50397-2
------------	------------

Ratings

ETIM 7: EC003516 Accessories for cross arm for utility pole

Specification

Construction:

Construction:

Component	Material
Body	Corrosion resistant aluminium alloy
Bolts	Hot-dip galvanised steel M10
Bail	Stainless steel
Plastic parts	Frost, heat and UV-radiation resistant plastic
Hoist adapter	Hot-dip galvanised steel

Installation:

The clamp is opened and the conductor wire is inserted between the wedges. The locking connector is tightened. Tightening torque 40 Nm. The clamp is closed and strained.

Markings:

Markings:

ENSTO
SO256.2
95-157 mm ²
40 Nm
week/year of manufacture

ETIM

ETIM

Type of accessory: Other

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	3
Длина:	1130 mm
Ширина:	150 mm
Высота:	120 mm
Weight (net):	8.37 kg
Weight (brt):	8.43 kg

Volume: 0.0203

На палете

Unit: PCS

Количество: 90

Длина: 1200 mm

Ширина: 800 mm

Высота: 860 mm

Weight (net): 251.1 kg

Weight (brt): 272 kg

Volume: 0.8256

