


Разделительная полочка



Тип	Раз-	Толщина	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	материала	мер			
	Н	мм	L	м	кг/100 м	
TSG 85 FS	85	0,75	3000	3	70,300	6062114
TSG 85 DD	85	0,75	3000	3	70,300	6062331

St. Сталь €/м

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Разделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.

Соединитель разделительных полочек




Тип	Уп.		Арт.-№
	Шт.	Вес	
	кг/100 шт.	шт.	
TSGV VA4310	10	1,000	6067970

V2A Нержавеющая сталь 1.4310 €/шт.

Соединитель для безболтового крепления разделительных полочек TSG на боковой стенке любой высоты.

Фиксатор для крепления разделительной полочки






Тип	Уп.		Арт.-№
	Шт.	Вес	
	кг/100 шт.	шт.	
KS GR VA4310	30	0,830	6062282

V2A Нержавеющая сталь 1.4310 €/100 шт.

Фиксатор для безболтового крепления разделительных полочек в проволочных лотках.

Угловая секция 90° для проволочного лотка



Тип	Ши-	Диаметр	Уп.	Вес	Арт.-№
	рина	проволоки			
	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
GRB 90 110 G	100	3,9	1	9,500	6002370
GRB 90 115 G	150	3,9	1	18,000	6002372
GRB 90 120 G	200	4,4	1	30,400	6002374
GRB 90 130 G	300	4,8	1	61,000	6002376
GRB 90 140 G	400	4,8	1	77,000	6002378
GRB 90 150 G	500	4,8	1	114,000	6002382
GRB 90 160 G	600	4,8	1	134,000	6002384
GRB 90 110 FT	100	3,9	1	10,000	6002307
GRB 90 115 FT	150	3,9	1	19,000	6002311
GRB 90 120 FT	200	4,4	1	36,000	6002315
GRB 90 130 FT	300	4,8	1	62,000	6002323
GRB 90 140 FT	400	4,8	1	81,900	6002331
GRB 90 145 FT	450	4,8	1	102,000	6002335
GRB 90 150 FT	500	4,8	1	113,000	6002358
GRB 90 160 FT	600	4,8	1	133,000	6002366

St. Сталь €/шт.

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.