

- 1.1. XL, - ,
220 50 ().
: 004/2011 "
"; 020/2011 "
- 1.2. () .
- 1.3. ,
- 1.4. « ()», « ()» « » ()»,
« ()», « ()» « »
- 1.5. :
■ +5° +40° ;
■ 95%;
■ 84 106,7 .

2.	XL-12/2,5	XL-12/4,0	XL-24/2,5
2.1	220 (50±1)		
2.2	187-242	187-242	187-242
2.3	(12,6±0,6) , CEI IEC 1056-1		
2.4	80(40+40)		(40+40)
2.5	12±0,12		24±0,24
2.6	2,5	4,0	2,5
2.7	3,0	4,5	3,0
2.8	3,5	5,0	3,5
	60	60	60
2.9	24	50	50
2.10	500	600	700
2.11	1500±100		
2.12	10,0 -11,1		20,0 -22,0
2.13	I		
2.14	IP 30		
2.15	10		

2.16	654 210 175		
2.17	() , ,	10	10

3.

		- ,
1.	()	1
2.		1
3.		1
4.		1

4. +5° +40° 80%

- 5.
- 5.1. 1000 . 220
- 5.2.
- 5.3.
- 5.4. 220
- 5.5.

6. 6.1 « » « » («0»).

6.2 « », « », « », « »

