




Чертеж с размерами



## FK 9259

### ответвительная коробка FK

- для монтажа внутри помещений / для защищенной установки под открытым небом
- рядная клемма из огнеупорной керамики
- сохраняется защита E 30 в соответствии с DIN 4102 часть 12
- ответвительные коробки с защищенным отводом
- предохранительный элемент Neozed D 01
- 4 смонтированных вставных сальника для кабельного ввода, закрытые
- крепление посредством внешнего настенного крепежного элемента (дюбели см. в техническом приложении)

область клемм	1,5-10 мм <sup>2</sup>
токопроводящий материал:	Cu
полярность клеммы	5-пол. соединительные клеммы 2 ответвительные клеммы 2 клеммы защитного соединения 2
тип провода	по sol 1,5-10 мм <sup>2</sup> мм <sup>2</sup>
нагрузочная способность по току	клемма 40 A A
номинальное напряжение	AC 400 V
степень защиты:	IP 66
материал: цвет:	листовая сталь с порошковым покрытием Оранжевый RAL 2003
кабельные вводы	смонтированные 4 EDKF 40
герметичная зона	Ø 11-30 мм мм
согласно нормам	сохраняется защита E 30 в соответствии с DIN 4102 часть 12
Испытания:	Проверено для кабелей производства Daetwyler, Eupen, Studer, Prysmian u Nexans на соответствие классам огнестойкости E30 и E90, см. акт испытаний №: P-MPA-E-08-021, файл для загрузки находится по адресу <a href="http://www.hensel-electric.de">www.hensel-electric.de</a>
Класс функциональности E30	{Verbindung 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> , Dätwyler - Pyrofil Keram NHXH FE 180 / ...} {Verbindung 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> , Nexans - Rheyhalon KF2U-FIM E30} {Verbindung 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> , Nexans - Rheyhalon KF2U-FXVM E90} {Verbindung 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> , Nexans - Rheyhalon N2XH-J FE 180}

#### условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения

Пригоден для помещений и для защищенной электропроводки на открытом воздухе согласно DIN VDE 0100 часть 737



Температура окружающего воздуха:

среднее значение через 24 часа + 35° С  
максимальное значение + 40° С  
минимальное значение - 5° С

относительная влажность воздуха  
токсические характеристики

50% при 40° С кратковременная 100% при 25° С  
{Stahlblech, pulverbeschichtet} без галогена "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах -  
коррозийность дымовых газов - согласно IEC 754-2