


Короб Rapid 80 для монтажа электроустановочных изделий (глубина короба 70 мм)




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S70170RW	белоснежный	2000	8	352,000	6277600
St. Сталь					€/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов коробов осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышку необходимо заказывать отдельно.

Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.

Короб Rapid 80 для монтажа электроустановочных изделий (глубина короба 90 мм)




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S90170RW	белоснежный	2000	6	384,000	6277700
St. Сталь					€/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов коробов осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышку необходимо заказывать отдельно.

Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.


Соединительная муфта (глубина короба 70 мм)



Тип	Длина мм	Вес Уп. т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP70	120	1 6,400	6277290
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.			

Муфта для соединения коробов. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.


Соединительная муфта (глубина короба 90 мм)



Тип	Длина мм	Вес Уп. т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP90	120	1 8,200	6277294
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.			

Муфта для соединения коробов. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.

Монтажная коробка (одинарная)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288610
PA полиамид €/шт.				

Монтажная коробка для установки различных устройств, со съемным основанием, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм.