

Автоматический телефонный информатор DO-ZVON



Автоматический телефонный информатор DO-ZVON предназначен для использования в системах охранно-пожарной сигнализации в качестве устройства формирования и передачи сообщений при срабатывании сигнализации. Изделие обеспечивает контроль двух входных сигнальных цепей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Автоматический телефонный информатор DO-ZVON
Напряжение питания постоянного тока, В	12±3,0
Номинальный ток потребления, мА в дежурном режиме, не более в режиме тревоги, не более	50±5,0 90±9,0
Информационная емкость (кол-во сигнальных цепей), шт.	2
Максимальное кол-во программируемых тел. номеров, шт.	6
Максимальное количество цифр в телефонном номере: в режиме тонального набора, шт. в режиме импульсного набора, шт.	13 14
Максимальная длительность речевого сообщения, с	20
Кол-во повторов речевого сообщения в телефонную линию, раз	3
Пауза между окончанием набора и началом воспроизведения речевого сообщения в телефонную линию, с, не менее	10
Кол-во дозвонov по запрограммированным номерам, раз	3
Степень защиты оболочки, IP	52
Габаритные размеры, мм	136 x 78 x 28
Масса, кг, не более	0,10
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90