





0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 16 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 B, 20 A.  600 B, 5 A. 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 16 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12
---	--	---	-------------



- ① Макс. диаметр изоляции: 4,4 мм
- ② 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ Технические указания по эксплуатации для изолирующего стопора см. на стр. 159

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности						
1-проводная, 1-конт. двухуровневая базовая клемма,		1-проводная, 1-конт. двухуровневая базовая клемма,		Система маркировки: Mini-WSB						
проходная/проходная клемма, цвет корпуса: серые		клемма с заземлением / проходная клемма, цвет корпуса: серые								
L/L	870-101  50	PE/N	870-117  50	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм  <table border="0"><tr><td>оранжевые</td><td>870-119</td><td>100 (4x25)</td></tr><tr><td>серые</td><td>870-118</td><td>100 (4x25)</td></tr></table>	оранжевые	870-119	100 (4x25)	серые	870-118	100 (4x25)
оранжевые	870-119	100 (4x25)								
серые	870-118	100 (4x25)								
N/L	870-102  50	PE/L	870-127  50	Стопор для изоляции,  ④ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)						
L/N	870-103  50			Гребешков. перем., изолир.,  I _N 18 A, св.-серые						
1-проводная, 1-конт. двухуровневая базовая клемма,				2-канальные 870-402 200 (8x25)						
проходная/проходная клемма, цвет корпуса: синий				3-канальные 870-403 200 (8x25)						
N/N	870-104  50			4-канальные 870-404 200 (8x25)						
Другие проходные клеммы того же профиля:				5-канальные 870-405 100 (4x25)						
Проходная	870-501 Стр. 236			6-канальные 870-406 100 (4x25)						
				7-канальные 870-407 100 (4x25)						
				8-канальные 870-408 100 (4x25)						
				9-канальные 870-409 100 (4x25)						
				10-канальные 870-410 100 (4x25)						



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
2-проводная/2-конт двухуровневая базовая клемма,		2-проводная/2-конт двухуровневая базовая клемма,		Кодировочные штифты,  для кодирования розеток оранжевые 769-435 100 (4x25)
2-проводная/2-конт проходная клемма, внутреннее объединение перемычками, ввод размечен фиолетовым, цвет корпуса: серые		2-проводная/2-конт проходная клемма с заземлением, внутреннее объединение перемычками, цвет корпуса: желто-зеленый		
L	870-108  50	PE	870-107  50	1-проводная розетка,  углового исполнения серые 769-101/022-000 200
2-проводная/2-конт двухуровневая базовая клемма,				1-проводная розетка,  прямая серые 769-101 200
2-проводная/2-конт проходная клемма, внутреннее объединение перемычками, ввод размечен фиолетовым, цвет корпуса: синий				Маркировочная система Mini-WSB Quick,  10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5
N	870-109  50			