

Кабельный ввод V-TEC с резьбой PG, с гайкой



Артикул: 2024655
Тип: V-TEC PG7+ LGR

Кабельный ввод V-TEC VM для быстрой и удобной фиксации кабеля в распределительной коробке с обеспечением полной герметичности и разгрузки от натяжения. Степень защиты IP68 достигается благодаря специальной уплотнительной кромке, выполненной в ламельной технологии ОБО. Кабельный ввод обеспечивает герметичность и разгрузку кабеля от натяжения, которые протестированы и подтверждены сертификатом DIN EN 50262. Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. При долговременном применении оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость. Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях. Температура применения: от -20°C до +65°C.

| Тип | Резьба | Цвет | Транспортная коробка, шт. | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
|------------------|---------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|
| V-TEC PG7+ LGR | Pg 7 | Light grey | 600 | 50 | 0,503 | 2024655 |
| V-TEC PG9+ LGR | Pg 9 | Light grey | 500 | 50 | 0,799 | 2024657 |
| V-TEC PG11+ LGR | Pg 11 | Light grey | 500 | 50 | 1,074 | 2024659 |
| V-TEC PG13,5+LGR | Pg 13,5 | Light grey | 400 | 50 | 1,276 | 2024661 |
| V-TEC PG16+ LGR | Pg 16 | Light grey | 250 | 25 | 1,705 | 2024663 |
| V-TEC PG21+ LGR | Pg 21 | Light grey | 300 | 25 | 2,756 | 2024665 |
| V-TEC PG29+ LGR | Pg 29 | Light grey | 240 | 20 | 5,120 | 2024667 |
| V-TEC PG36+ LGR | Pg 36 | Light grey | 120 | 10 | 7,713 | 2024669 |
| V-TEC PG42+ LGR | Pg 42 | Light grey | 60 | 5 | 9,406 | 2024671 |
| V-TEC PG48+ LGR | Pg 48 | Light grey | 60 | 5 | 11,290 | 2024673 |