



## LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

- Легкая установка, так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Легкий доступ к электрической контактной коробке благодаря торцевым заглушкам с механизмом twist & lock (поворотный замок)
- Электрическое соединение без инструментов при помощи кнопочного коннектора или штепсельного соединителя
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- Однородное освещение с широким углом пучка и непрямым излучением света
- Предварительно установленная сквозная проводка класса II





Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для <sup>4</sup>	Лм	Лм/Вт		L70 <sup>5</sup>	L80 <sup>6</sup>	L90 <sup>7</sup>	ДхШхВ, мм	
<b>DAMP PROOF COMPACT</b>										
DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075 <b>062085</b>	1x36 W FL	2800	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68	
DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075 <b>062108</b>	2x36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68	
DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075 <b>062122</b>	2x36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68	
DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075 <b>062146</b>	1x58 W FL	3800	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68	
DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075 <b>062160</b>	2x58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68	
DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075 <b>062184</b>	2x58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68	



## LEDVANCE DAMP PROOF

- Функция включения/выключения и диммирование с DALI для управления освещением
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка и соединение без инструментов
- Можно использовать сквозную проводку



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для <sup>4</sup>	Лм	Лм/Вт		L70 <sup>5</sup>	L80 <sup>6</sup>	L90 <sup>7</sup>	ДхШхВ, мм	
<b>DAMP PROOF</b>										
DAMP PROOF LED 1200 21W/4000K IP65	4058075 <b>079892</b>	1x36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	4058075 <b>079915</b>	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
DAMP PROOF LED 1200 39W/6500K IP65	4058075 <b>079854</b>	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
DAMP PROOF LED 1500 30W/4000K IP65	4058075 <b>079939</b>	1x58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K IP65	4058075 <b>079953</b>	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65	4058075 <b>079878</b>	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
<b>DAMP PROOF DALI</b>										
<b>NEW</b> DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	4058075 <b>130913</b>	1x36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	✓
<b>NEW</b> DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	4058075 <b>130937</b>	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	✓
<b>NEW</b> DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	4058075 <b>130975</b>	1x58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	✓
<b>NEW</b> DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	4058075 <b>130999</b>	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	✓

<sup>1</sup> Для получения подробной информации об условиях гарантии см. [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee) | <sup>2</sup> Только DAMP PROOF LED | <sup>3</sup> Только DAMP PROOF DALI  
<sup>4</sup> Замена традиционных эквивалентов | <sup>5</sup> t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | <sup>6</sup> t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | <sup>7</sup> t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | <sup>8</sup> Диммируемое устройство с интерфейсом DALI