


# LADLEDR500-2-120-6-90L

Светодиодный светильник 90 Вт



**ЗАМЕНА**  
светильников  
с лампами:

ДНаТ-150  
ДРЛ-250  
МГЛ-150



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Предельные  
значения рабочих  
температур



Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC



Напряжение  
питания  
переменного тока



Влаго и  
пылезащита



Гарантийный  
срок



Светодиоды

## Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений

| Модель/<br>Характеристики                       | LADLE R500-2-120-6-90L |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Световой поток, Лм*                             | 13 410                 |
| Угол излучения                                  | 120°                   |
| Энергопотребление, Вт                           | не более 90            |
| Цветовая температура, К**                       | 5 000                  |
| Коэффициент цветопередачи***                    | Ra 70                  |
| Коэффициент мощности                            | ≥ 0,95                 |
| Номинальное напряжение переменного тока (AC), В | 230                    |
| Влаго и пылезащита                              | IP67                   |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1                   |
| Класс защиты от поражения эл. током             | I                      |
| Предельный диапазон рабочих температур          | -60°C... +60°C         |
| Тип крепления                                   | лира                   |
| Габаритные размеры светильника, мм              | 430*172*161            |
| Гарантийный срок                                | 5 лет                  |

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи