


Адаптерная пластина асимметричная

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KA-ASY FT	1	280,000	6346820
Sl. Сталь	€/шт.		
FT Горячая оцинковка			



Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.

Асимметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъёмности у подвесок IS 8 K и US 7 K.



Болт с полукруглой плоской головкой

Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер d мм	Размер D мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRS 12X25 F	M12x25	25	12	30	10	6,400	6406254
Sl. Сталь	€/100 шт.						
F огневое цинкование							




Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.

Болт с шестигранной головкой

Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер l мм	Размер d мм	Размер под ключ мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS 12X80 F	M12x80	80	30	12	19	20	11,800	6418287
SKS 12X100 F	M12x100	100	30	12	19	20	12,600	6418295
SKS 12X110 F	M12x110	110	30	12	19	20	14,500	6418317
SKS 12X130 F	M12x130	130	36	12	19	20	15,500	6408478
Sl. Сталь	€/100 шт.							
F огневое цинкование								




Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.

Крепежный угол BW 60

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BW 60 40 FT	10	22,000	6019560
Sl. Сталь	€/шт.		
FT Горячая оцинковка			

В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой M12 x 25.

Крепежный угол со сторонами 60 x 60 мм.



Крепежный угол BW 70

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BW 70 40 FT	10	22,000	6019706
Sl. Сталь	€/шт.		
FT Горячая оцинковка			

В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 25.

Крепежный угол со сторонами 70 x 50 мм.

