

Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок

Тип

TUK2 V

Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№



1 59,000 7428141

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

€/шт.

N никелированный

Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKFR, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFN и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. Крышка тубуса из нержавеющей стали V2A.



Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок

Тип

TUK2 GV

Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№



1 59,000 7428140

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

€/шт.

N никелированный

Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKFR, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. Крышка тубуса и ручка из нержавеющей стали V2A.



Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок

Тип

TUK2 G4

Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 45,000 7428142

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

€/шт.

N никелированный

Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKFR, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. С выемкой 4 мм для фрагмента напольного покрытия (напольное покрытие устанавливается на месте), с ручкой.

