




Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

# NBC51S.S

Имя:	<b>Разъем</b>
	Синий (A, B, C, D, E)
Тип:	NBC51S.S
GTIN:	6418677113734
Описание:	For flexible, stranded and solid wires. Wire cross-section 0,75-4,0 mm <sup>2</sup> . Strain-relief for cables with outer diameter of 6,5-14,5 mm.
Упаковка:	100
Единица:	PCS



## Техническая спецификация

UL Wire range 12 ... 18 AWG

### Категории

Номинальное напряжение 250 ... 400 V

Степень защиты IP20

Номинальный ток 20 A

ETIM Plug-in connector for plug-in building installation

### Габариты

Размеры дл. x шир. x выс. 57x59x20

Поперечное сечение проводника 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>

### Допустимая температура

Максимальная температура эксплуатации +70 °C

Минимальная температура монтажа +5 °C

Минимальная температура эксплуатации -30 °C ( without mechanical stress )

### Опции

Маркировка полюсов A,B,C,D,E

### Материалы

Материал Полиамид 66

Цвет Синий

### Обозначения на чертеже

L 250 mm

### Спецификация US

UL Rated voltage 250 / 400

UL Rated current 16 A

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.  
20, стр. 1  
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270  
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru