


Защитная пластина




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS160160AS WA	алюминиевый белый	250	1	264,000	6290422

Sl. Сталь €/шт.

Защитная пластина для предотвращения повреждения колонны в области пола. В комплект поставки входят 2 U-образных защитных профиля из листовой стали толщиной 3 мм и 8 крепежных болтов с вкладышами для крепления в профиль колонны.

Защитная пластина




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS160160AS HRO	красно-оранжевый	250	1	264,000	6290423

Sl. Сталь €/шт.

Защитная пластина для предотвращения повреждения колонны в области пола. В комплект поставки входят 2 U-образных защитных профиля из листовой стали толщиной 3 мм и 8 крепежных болтов с вкладышами для крепления в профиль колонны.

Вкладыш для монтажных колонн




Тип	Поверх- ность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NS8 ST	оцинкованный	23	10	0,930	6290499

Sl. Сталь €/шт.

VZ оцинкованный

Вкладыш с резьбой M8 для крепления фасонных деталей к монтажным колоннам ISS для промышленности. Упорная часть на нижней стороне позволяет закручивать вкладыш в паз с фиксацией. Автоматическая фиксация от проворачивания обеспечивается с помощью профиля в верхней части.

Втулка для сжатого воздуха




Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS160160DLA	1	30,000	6290495

€/шт.

Втулка для удаления сжатого воздуха из профиля электромонтажной колонны. Втулка имеет резьбовое отверстие G 1/2 (ISO 228-1) для крепления стандартной пневматической муфты. Устройство может быть установлено при помощи вкладышей для монтажных колонн и винтов в профиль колонны. Для того чтобы создать соответствующий канал для сжатого воздуха необходимо использовать шаблон для сверления, входящий в комплект поставки.

Клемма для подключения заземляющего провода




Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641	6288704

Sl. Сталь €/шт.

G гальванически оцинкованный

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Диапазон зажима: 2 x 1,5 - 4 мм².

Разделительная перегородка



Тип	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GK-TW70	40	17,400	6274900

PBX поливинилхлорид €/м

Разделительная перегородка для монтажа в кабельных коробах Rapid 80 GK (GA) или в монтажных колоннах ISS при наличии разных уровней напряжения.