

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный “023 Свирель-12К”

ЯЛКГ.424542.001ТУ. Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03056 до 9.04.2018 г.

023 Свирель 12К Комбинированный оповещатель, пластик, корпус IP 41, для помещений, 12В, **105дБ**, звук-85мА, свет-50мА, ф95х35 мм, 0.08кг, -30⁰С..+55⁰С. Кабельный вывод 0.2 метра или размер провода по заказу.

Отличия:

- 023 Свирель 12К** имеет громкость сигнала (промодулированного по амплитуде и по частоте) в **1,8** раза выше (+ 5 дБ) чем у ближайших аналогов с приблизительно таким же сигналом.
- 023 Свирель 12К** мощная свето звуковая сирена для помещений со звуковым сигналом промодулированным по амплитуде и по частоте.

Современный свето звуковой оповещатель 023 “Свирель 12К” это развитие линейки звуковых оповещателей 023 “Свирель 12”, которые выпускаются специализированным предприятием ООО “Аврора” г.Волгоград более 20 лет.

Дополнительно отметим, что у ближайших аналогов, как правило, сирены работают на резонансной частоте 4 кГц, а звуковой сигнал сирены 023 “Свирель 12К” с более низкими звуковыми частотами 1,5 - 3 кГц и меняющейся частотой сигнала, улучшают различимость и слышимость тревожного звукового сигнала на фоне внешних шумов.

Модель	Производитель	Корпус	Звук	Частота
023 Свирель 12К 12В	Аврора Волгоград	IP 41	105дБ	1,5 - 3 кГц
ОПОП124-7 12-24В	Рубеж	IP 41	100дБ	2 - 4 кГц
023 Свирель 12 12В	Аврора Волгоград	IP 41	105дБ	1,5 - 3 кГц
Астра-10 исп. 3	Теко	IP 41	95дБ	3 кГц
Феникс-Р (ПКИ-СП12)	Комтид	IP 41	95дБ	4 кГц
Весть-С3 ССУ	К-Инженеринг	IP 41	85дБ	0,3 - 4 кГц
УСС-1-12 (ОПОП 0124-2/1)	РЭЗ Спецавтоматика	IP 41	85дБ	2 - 4 кГц
Призма-202	Сибирский Арсенал	IP 41	85дБ	4 кГц

Технические характеристики “023 Свирель-12К”

напряжение питания, В	9-13,8
уровень звукового сигнала – не менее, дБ	105
несущая частота звуковых сигналов, кГц	1,5 - 3
ток потребления – звук не более, мА	85
ток потребления – свет не более, мА	60
габаритные размеры, мм	ф95х35
диапазон рабочих температур, °С	-30..+55
степень защиты оболочки, код IP	IP 41
масса, кг	0,08
корпус	пластик
исполнение	для помещений
Относительная влажность воздуха, %	до 93 при +40°С без конденсации влаги

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 400042, г.Волгоград, шоссе Авиаторов д.1

Тел.: +7 (8442) **78-66-63** Факс: +7 (8442) 78-67-15

E-mail: **023svirel12nk@mail.ru**