



Т-ответвитель R300

Назначение:

монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики:

- толщина лонжерона 1,2 мм;
- толщина поперечины 1,0 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Вес (исп. 1), кг/шт.	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
50	200	4,29	LT5302	LT5302HDZ	LT5302INOX	LT5302ZL
	300	5,00	LT5303	LT5303HDZ	LT5303INOX	LT5303ZL
	400	6,10	LT5304	LT5304HDZ	LT5304INOX	LT5304ZL
	500	6,87	LT5305	LT5305HDZ	LT5305INOX	LT5305ZL
	600	7,64	LT5306	LT5306HDZ	LT5306INOX	LT5306ZL
80	200	5,08	LT8302	LT8302HDZ	LT8302INOX	LT8302ZL
	300	5,82	LT8303	LT8303HDZ	LT8303INOX	LT8303ZL
	400	6,95	LT8304	LT8304HDZ	LT8304INOX	LT8304ZL
	500	7,75	LT8305	LT8305HDZ	LT8305INOX	LT8305ZL
	600	8,54	LT8306	LT8306HDZ	LT8306INOX	LT8306ZL
100	200	5,68	LT1302	LT1302HDZ	LT1302INOX	LT1302ZL
	300	6,37	LT1303	LT1303HDZ	LT1303INOX	LT1303ZL
	400	7,52	LT1304	LT1304HDZ	LT1304INOX	LT1304ZL
	500	8,34	LT1305	LT1305HDZ	LT1305INOX	LT1305ZL
	600	9,15	LT1306	LT1306HDZ	LT1306INOX	LT1306ZL

Крышка на Т-ответвитель R300

Назначение:

дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики:

толщина стали 1,0 мм.

Ширина основания В, мм	Вес (исп. 1), кг/шт.	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
200	3,00	LK0203	LK0203HDZ	LK0203INOX	LK0203ZL
300	4,50	LK0303	LK0303HDZ	LK0303INOX	LK0303ZL
400	6,30	LK0403	LK0403HDZ	LK0403INOX	LK0403ZL
500	7,60	LK0503	LK0503HDZ	LK0503INOX	LK0503ZL
600	8,90	LK0603	LK0603HDZ	LK0603INOX	LK0603ZL