

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, питающий провод, потолочная чашка. Возможно L, T, X-образное соединение с помощью дополнительных элементов.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металл.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Возможны модификации светильников прямого-отраженного света. Необходимо дополнительно заказать аксессуар FL рассеиватель верхний.


FLAME DR 228




A	
1×20 (1×50)	230
1×28 (2×28)	1294
1×35 (2×35)	1594

Аксессуары


Аксессуары	Код
FL L-образный соединительный элемент металл	2617000010
FL T-образный соединительный элемент металл	2617000020
FL X-образный соединительный элемент металл	2617000030
FL рассеиватель верхний 28	2617000040
FL рассеиватель верхний 35	2617000050
FL комплект соединения	2617000060



L-образный



T-образный



X-образный

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.		Код светильника	cos φ
				Код светильника	cos φ		
FLAME DR 128	1×28	G5	4,9	1617000110/1617000120	≥ 0.96	-	-
FLAME DR 228	2×28	G5	4,9	1617000130/1617000140	≥ 0.96	-	-
FLAME DR 135	1×35	G5	5,9	1617000150/1617000160	≥ 0.96	-	-
FLAME DR 235	2×35	G5	5,9	1617000170/1617000180	≥ 0.96	-	-
FLAME SPOT R 120	1×20	GX10	1,4	1617000190/-	≥ 0.96	-	-
FLAME SPOT R 150	1×50	GU5.3	1,6	-/-	-	1617000200	1

