

Технические характеристики

C510-379 “с\к”

Модель: **C510-379 “с\к”**

Серия: **“Селена”**

Цвет: **Слоновая кость**

Тип серии: **Моноблочная**

Тип изделия: **Выключатель**

Количество клавиш: **2**

Материал изделия:

Лицевые детали: **Соответствующий санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ABS пластик Starex**

Механизмы: **Армамид ПА СВ-20 (мы единственные используем класс негорючести ПВ 0 со стойкостью к воздействию нагретой проволокой 960 градусов)**

Контактная пластина: **Латунь Л63 ГОСТ 2208-75**

Контакты: **Медь ГОСТ 2112-79 ММ-1.5**

Номинальный ток: **10А**

Номинальное напряжение: **250В**

Степень защиты: **IP20**

Способ монтажа: **Скрытый**

Заземление: **Отсутствует**

Подсветка: **Отсутствует**

Размер монтажной коробки: **Диаметр свыше 60 мм**

Безопасность эксплуатации: **Прямой контакт с токоведущими частями исключен благодаря закрытому механизму из негорючих материалов**

Надежность механизма: **Свыше 40 000 циклов включения\выключения**

Фиксация клавиш: **Надежно фиксируются в коромысле из негорючего материала**

Удобство монтажа: **Комбинированные винты (подходят для прямого и крестообразного жала отвертки), крепящие зажимы с возвратом в исходное положение**

Габариты: **80.4 x 80.4 x 40.2 мм**

Описание: **Видовые детали (корпуса, клавиши) электроустановочных изделий выполнены из ABS-пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую поверхность деталей. Основания изделий (механизмы выключателей и розеток) изготавливаются из аррамида - термостойкого, негорючего (класс негорючести ПВ0) стеклонаполненного полиамида, стойкого к воздействию нагретой проволокой 960 градусов. Механизмы выключателей позволяют выдерживать 40 000 и более циклов включения\выключения. Продукт сертифицирован Госстандартом России и защищен патентами на промышленные образцы. Предприятие аттестовано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.**