







Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А					Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 кА для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
20 платина	20 EUC-20-500	2011-0-6222	10/100	04	20 платина 2)	2310 EUGL/VA-20-11	2011-0-3819	1	19
21 бронза	20 EUC-21-500	2011-0-6221	10/100	04	21 бронза 2)	2310 EUGL/VA-21-11	2011-0-3820	1	19
22G слоновая кость	20 EUC-22G-500	2011-0-6225	10/100	01	22G слоновая кость	2310EUGL/VA-22G-11	2011-0-3821	1	19
24 белый матовый	20 EUC-24-500	2011-0-6227	10/100	01	24 белый матовый	2310 EUGL/VA-24-11	2011-0-3822	1	19
24G альпийский					24G альпийский	2310EUGL/VA-24G-11	2011-0-3823	1	19
белый	20 EUC-24G-500	2011-0-6223	10/100	01	белый	2310EUGL/VA-260-11	2011-0-3828	1	19
260 палладий	20 EUC-260-500	2011-0-6229	10/100	04	260 палладий 2)	2310EUGL/VA-266-11	2011-0-3829	1	19
266 титан	20 EUC-266-500	2011-0-6226	10/100	04	266 титан 2)				
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: окрашена.				
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
20 платина 2)	20 EUCKS-20	2013-0-4458	10	04					
21 бронза 2)	20 EUCKS-21	2013-0-4466	10/100	04					
22G слоновая кость	20 EUCKS-22G	2013-0-5240	10	04					
24 белый матовый	20 EUCKS-24	2013-0-4474	10/100	04					
24G альпийский									
белый	20 EUCKS-24G-500	2013-0-5377	10/100	01					
260 палладий 2)	20 EUCKS-260	2013-0-5252	10/100	04					
266 титан 2)	20 EUCKS-266	2013-0-5253	10/100	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: металл.									
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А					Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип А. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 mA Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм			
20 платина 2)	20 EUK-20	2018-0-0695	10	04	20 платина 4)	20			
21 бронза 2)	20 EUK-21	2018-0-0703	10	04	21 бронза 4)	EUUSB-20-500	2011-0-6185	1	04
22G слоновая кость	20 EUK-22G	2018-0-1446	10	04	22G слоновая кость	20 EUUSB-21-500	2011-0-6186	1	04
24 белый матовый	20 EUK-24	2018-0-0711	10	04	24 белый матовый	20 EUUSB-22G-500	2011-0-6187	1	01
24G альпийский					24G альпийский	20 EUUSB-24-500	2011-0-6188	1	01
белый	20 EUK-24G	2018-0-1040	10	04	белый	20 EUUSB-24G-500	2011-0-6189	1	01
260 палладий 2)	20 EUK-260	2018-0-1464	10/100	04	260 палладий 4)	20			
266 титан 2)	20 EUK-266	2018-0-1466	10	04	266 титан 4)	EUUSB-260-500	2011-0-6190	1	04
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: металл.									
	Двойная розетка 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
20 платина 2)	20-02 EUJ-20	2014-0-1049	10	04					
21 бронза 2)	20-02 EUJ-21	2014-0-1056	10	04					
22G слоновая кость	20-02 EUJ-22G	2014-0-1346	10	04					
24 белый матовый	20-02 EUJ-24	2014-0-1064	10	04					
24G альпийский									
белый	20-02 EUJ-24G	2014-0-1247	10	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: окрашена.									