


Глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм

Накладка на стык




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTSA45AL	алюминиевый	6	0,550	6113034
GK-OTSA45RW	белоснежный	6	0,550	6113030

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Накладка на стык для крышки короба Rapid 45-2, предназначенная для обрезных кромок крышки и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.

Разделительная перегородка




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			м	кг/100 м	
GK-TW53	светло-серый	2000	40	28,700	6113290

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/м

Разделительная перегородка для монтажа в кабельных коробах Rapid 45-2 GK и GA при наличии разных уровней напряжения.

Клемма для подключения заземляющего провода



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
8AWR	10	0,641	6288704

St. Сталь

€/шт.

G гальванически оцинкованный

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Диапазон зажима: 2 x 1,5 - 4 мм².