



FLAME SPOT



Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

Конструкция


Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА. Возможны модификации светильников прямого-отраженного света. Необходимо дополнительно заказать аксессуар FL рассеиватель верхний.

	A
1×20 (1×50)	230
1×28 (2×28)	1294
1×35 (2×35)	1594

FLAME D 228 + FL рассеиватель



FLAME D 228



Аксессуары	Код
FL рассеиватель верхний 28	2617000040
FL рассеиватель верхний 35	2617000050

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.		Код светильника	cos φ
				ЭПРА/ЭПРА рег.	cos φ		
FLAME D 128	1×28	G5	5,0	1617000010/1617000020	≥ 0.96	-	-
FLAME D 228	2×28	G5	5,0	1617000030/1617000040	≥ 0.96	-	-
FLAME D 135	1×35	G5	6,0	1617000050/1617000060	≥ 0.96	-	-
FLAME D 235	2×35	G5	6,0	1617000070/1617000080	≥ 0.96	-	-
FLAME SPOT 120	1×20	GX10	1,5	1617000090/-	≥ 0.96	-	-
FLAME SPOT 150	1×50	GU5.3	1,7	-/-	-	1617000100	1

