

Описание **SkyNet** FTP 5e 24AWG с TPOCOM

Категория **Premium** на тросу

экранированный (FTP) медный кабель,
2 или 4 пары, категория 5е, моножильный **с тросом**

Кабель подходит для прокладки в локальных сетях

Материалы

Проводник: **высокоочищенная бескислородная медь**

Изоляция жил: ПВХ

Внешняя оболочка:

ПЭ (полиэтилен) – для внешней прокладки (outdoor)

Экран (FTP) - Алюминиевая фольга

Самонесущий стальной трос, диаметр троса 7*0,4 мм. (многожильный)

Технические характеристики

- Количество пар: 2 или 4 пары
- Диаметр проводника: 0,51 мм (24 AWG)
- Количество и диаметр жил: 1 x 0,51 мм
- Диаметр проводника с оболочкой: $1,1 \pm 0,02$ мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля:
4 пары – FTP $6,2 \pm 0,2$ мм / диаметр троса в изоляции 4,2 мм
2 пары – FTP $5,4 \pm 0,2$ мм / диаметр троса в изоляции 4,2 мм
- Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля
- Температура прокладки: $0^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Рабочая температура: $- 20^{\circ}\text{C} - +75^{\circ}\text{C}$
- Стандартная упаковка: бухта 305 м / в коробке 1 бухта